

Dualys³

La stampante a colori fronte/retro per la personalizzazione di carte plastiche



Stampante a trasferimento termico a colori e monocromatico



300 DPI



Stampa fronte e retro



29s/card



0,25 - 1 mm (10-40 mil)



3 anni

Dualys³, grazie alla sua qualità di stampa ed alla sua robustezza, è la soluzione ideale sia per le grandi produzioni, sia per la singola emissione da banco di card personalizzate fronte e retro.

Grazie al più avanzato motore di stampa del mercato la **Dualys³** è in grado di stampare dei badge ad alta definizione in pochi secondi. Fra le possibili opzioni di codifica è possibile combinare fra loro: codifica della banda magnetica sia secondo lo stand ISO sia secondo lo standard JIS2, di smart card sia a contatto sia senza contatto (RFID). Questa possibilità, garantendo la codifica di card a multi-tecnologia in un unico passaggio, rispondono alle esigenze di molte applicazioni nel campo dell'identificazione, della sicurezza biometrica, dei trasporti, delle istituzioni finanziarie, della pubblica amministrazione, della fidelizzazione e delle gestione clienti.

Dualys³ è equipaggiata da un carico rimovibile da 100 cards, che grazie all'opzione di carico manuale consente la stampa anche di card one by one.

Dato che i prodotti Evolis hanno conquistato il mercato grazie alla loro reputazione di affidabilità Evolis vi garantisce la **dualys³** per un periodo di **3 anni**.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa a colori
- Risoluzione 300 DPI (11.8 dots/mm)
- Interfaccia USB. Ethernet TCP-IP opzionale
- 16 Mb di Ram che consentono il download di 2 card fronte/retro
- Flip over per la stampa fronte/retro in un unico passaggio
- Carico rimovibile da 100 card (0,76 mm – 30 mil)
- Scarico da 100 card (0,76 mm – 30 mil)
- Pannello di controllo a led

CARATTERISTICHE DI STAMPA

- Dye sublimation a colori e trasferimento termico monocromatico
- Gestione dell'intensità di colore
- Stampa da bordo a bordo
- Stampa fronte/retro
- Funzione risparmio nastro per stampa monocromatica

VELOCITÀ DI STAMPA

La velocità di stampa dipende dal layout della card e dal settaggio della stampante.

- Singolo lato a colori: 150 card/h
- Fronte/retro a colori: 125 card/h
- Singolo lato monocromatico: 1000 card/h¹
- Fronte e retro monocromatico: fino a 350 card/h¹

SISTEMI OPERATIVI

- Windows XP, 2003 e Vista, 32 & 64 bits
- MAC™ OS X v10.2, 10.3 e 10.4
- Linux

SOFTWARE SUPPORTATI

- Card Five Classic software per la gestione del layout delle card
- Compatibile con Window™ XP, 2003 e Vista

NASTRI DISPONIBILI

- 2 pannelli KO 500 card per nastro
- 5 pannelli YMCKO 200 card per nastro
- 6 pannelli YMCKOK 200 card per nastro
- Mezzo pannello YMCKO 400 card per nastro
- Nastri monocromatici disponibili nelle colorazioni: nero, rosso, verde, blu, bianco, oro e argento 1000 card per nastro
- Nastri speciali:
 - Nastro ologrammato standard 350 card per nastro
 - Nastro scratch-off fino a 1000 card per nastro

OPZIONI

- Opzioni di codifica che possono essere combinate fra di loro:
 - Codifica banda magnetica ISO 7011 LoCo/HiCo oppure JIS2
 - Contattiera chip ISO 7816-2
 - Contattiera chip con codificatore con driver PC/SC e compatibile con EMV 2000-1
 - Coupler contact-less: Mifare, ISO14443 A e B, ISO 15693, DesFire, HID iCLASS
 - Altre tipologie integrabili a richiesta
- Cassetto di carico aggiuntivo da 100 card • Carico manuale
- Borsa da viaggio per un trasporto sicuro • Kit di pulizia

GARANZIA

Evolis consiglia di usare prodotti di consumo originali per migliorare la qualità di stampa e prolungare la vita della stampante.

- 3 anni sulla stampante
- 3 anni sulla testina termografica senza limite di passaggi²



Tipologia di card
Dimensioni card
Spessore card
Capacità carico
Capacità scarico
Dimensioni
Peso
Interfaccia
Alimentazione
Ambiente di lavoro

- PVC, PVC composito, PET, ABS¹ e carte verniciate¹
- ISO CR-80, ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
- da 0,25mm (10 mil) a 1,00 mm (40 mil) La stampa fronte/retro è garantita a partire da 0,50 mm
- 100 card da 0,76 mm – 300 card da 0,25 mm
- 100 card da 0,76 mm – 300 card da 0,25 mm
- hxlxp: 235x447x237
- 7,4 Kg
- USB (cavo in dotazione); Ethernet TCP-IP opzionale
- 110-240 volts AC, 1,8 A, 50-60 Hertz – stampante 24 Volts DC, 3 A
- Temperatura minima 15° max 30°
Umidità min. 20% max 65% senza condensa
Ambiente di stoccaggio: temperatura min. – 5° max 70°
Umidità min. 20% max 65% senza condensa
E' consigliato l'utilizzo in un ambiente areato

1. solo in certe condizioni

2. A condizione di aver effettuato SEMPRE i cicli di pulizia previsti.



evolIS

Apromix.s.r.l
Evolis Card Printer
Contra' S Giorgio, 148
36061 Bassano del Grappa (VI)
Italia
Tel: +39 0424 502466
Fax: +39 0424 500977
apromix@apromix.com